

WARM UP®

AP150

FICHE TECHNIQUE : WU-AP150

PRODUIT : AIR PUR

Marque : WARM UP®

Référence : WU-AP150

Conditionnement : aérosol de 150ml



AIR PUR

Purificateur d'air pour habitacle et système de climatisation.

Une climatisation mal entretenue peut se transformer en un véritable nid à microbes du fait de la prolifération de bactéries, de moisissures et de champignons provenant de la présence d'eau au niveau de l'évaporateur. Ainsi sans entretien vous contaminez l'air que vous respirez et vous vous confrontez à certaines pathologies : irritations, allergies, infections... pouvant entraîner la légionellose pulmonaire (insuffisance respiratoire, fièvre et amaigrissement). WARM UP® AIR PUR permet un traitement intégral du véhicule en moins de 25 Minutes !

► Les avantages :

- ✓ Produit 2 en 1 : purifie et neutralise.
- ✓ Désodorise le circuit de climatisation.
- ✓ Assainit l'habitacle.
- ✓ Purifie l'air.
- ✓ Neutralise les odeurs désagréables ainsi que les différentes proliférations.



► Les points forts de cette formulation :

- ✓ Multifonctionnel : climatisation, habitacle, plafonnier et textiles.
- ✓ Laisse un parfum neutre et très agréable.
- ✓ Formule de base aqueuse, non toxique et non allergène.
- ✓ Traite les surfaces imprégnées sans laisser de trace : moquettes, tissus, plafonnier.
- ✓ Formule ultra-concentrée.
- ✓ Pratique lors des services et entretiens des clients ou lors de la vente de véhicules d'occasion.

► Dosage et méthode d'application :

- ✓ Nettoyer le véhicule.
- ✓ Démarrer le moteur, activer la climatisation sur grand froid et activer le recyclage d'air.
- ✓ Mettre l'aération au maximum (grilles ouvertes).
- ✓ Bien agiter l'aérosol et le positionner au sol du côté passager.
- ✓ Enclencher le diffuseur en clipsant la languette plastique.
- ✓ Fermer les vitres et les portières et sortir du véhicule.
- ✓ Toujours moteur tournant, laisser se vider l'aérosol puis laisser agir 20 minutes supplémentaires le temps que le traitement fasse son effet.
- ✓ Aérer le véhicule, ne pas pénétrer dans le véhicule avant l'aération.

Format 150ml pour une application voiture ou bureau. Application type camion : utiliser 2 aérosols.

Périodicité de traitement : appliquer tous les 3 mois.

Pour nettoyer le circuit de climatisation par l'évaporateur, utiliser WARM UP® CLIM'PURE 250ml.

Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute information complémentaire par email : info@warmup.eu.com. Les résultats et les informations contenus ci-dessus sont supposés être de bonne foi et fournis en toute objectivité, ils ne pourraient en aucun cas être utilisés contre quiconque à titre de rapport officiel. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été conçu.