

WARM UP®

ATP250

FICHE TECHNIQUE : WU-ATP250

PRODUIT : AUTOMATIC TRANSMISSION PROTECTANT

Marque : WARM UP®

Référence : WU-ATP250

Conditionnement : tube de 250 ml



AUTOMATIC TRANSMISSION PROTECTANT

Anti-usure et stop-fuite d'huile pour boîte de vitesses automatique, DSG et robotisées.

WARM-UP® AUTOMATIC TRANSMISSION PROTECTANT est un traitement de nouvelle génération pour les boîtes de vitesses automatique. Grâce à son embout applicateur et sa formule 2 en 1 : anti-usure et stop-fuite d'huile, il se présente comme la solution de maintenance idéale pour lutter contre les passages de vitesses difficiles, les bruits et les pertes d'huile des boîtes automatiques.

▶ Les avantages :

- ✓ Réduit usure et hautes températures.
- ✓ Diminue les bruits de fonctionnement.
- ✓ Facilite le passage des vitesses et améliore la souplesse.
- ✓ Réduit le patinage à chaud.
- ✓ Améliore les propriétés anti-usure de l'huile.
- ✓ Prolonge la durée de vie de la boîte de vitesses automatiques.
- ✓ Réduit les coûts d'entretien et de maintenance.
- ✓ Améliore les performances.
- ✓ Protège du démarrage à froid.
- ✓ Préviend et stoppe les fuites d'huile.
- ✓ Regonfle les bagues d'étanchéité et les joints : joints toriques internes et externes (inefficace sur les joints cassés ou fissurés, aucune action sur les joints papiers).
- ✓ Réduit l'oxydation et la formation de mousse.
- ✓ Compatible avec toutes les huiles ATF.
- ✓ Applicable aux boîtes automatiques, boîtes de vitesses à double embrayage, DSG et robotisées.

▶ Les points forts de cette formulation :

- ✓ Formule 2 en 1 : anti-usure et stop-fuite d'huile (regonfle les joints).
- ✓ Contient le procédé XT2® ANTIFRICTION DU METAL : hyper-lubrifiant et traitement anti-usure des surfaces métalliques.
- ✓ Formule 100% synthétique : ne contient aucune particule solide type P.T.F.E., céramique, silicone, molybdène, graphite.
- ✓ Packaging avec embout verseur pour une meilleure application par l'orifice de remplissage d'huile.

▶ Dosage et méthode d'application :

- ✓ Boîte de vitesses automatique (jusqu'à 9 litres d'huile) : 1 tube de 250ml. Autres : 2,5% dans l'huile.
- ✓ Huile à température, verser le dosage prescrit par l'orifice de remplissage d'huile de la boîte de vitesses automatique. S'applique directement dans l'huile avec ou sans vidange préalable (maintenir le niveau d'huile recommandé par le constructeur).
- ✓ Application préventive ou curative recommandée à chaque entretien.
- ✓ Pour les problématiques de vibrations du convertisseur de couple, utiliser le produit WARM UP® ATF CONVERTOR référence WU-AC100.
- ✓ Ne pas appliquer dans les boîtes de vitesses manuelles (pour les boîtes de vitesses manuelles voir référence WU-GF150).