

- Formulation
- Blending
- Filling & labeling
- Private label
- Laboratory analyses
- Research & Development

#### AMOSAN PETROCHEMICALS GROUP

Madeleine 26, 1800 Vevey (Suisse) Z.I. Mailhan, 30230 Bouillargues (France) Sede legale Via Passerini n. 13, 20900 Monza (MB) (Italie) c/ Casas de Campos, 1 2º 2ª 290001 - Málaga (Espagne)

2 rue Abou Hassan Alachaari, Bvd Anfa 20070 Casablanca (Maroc) www.amosan.eu.com / www.warmup.eu.com



# **Warm Up**®

### **HB300**

FICHE TECHNIQUE: WU-HB300

PRODUIT : HYBRID Marque : WARM UP® Référence : WU-HB300

Conditionnement : flacon de 300ml



#### **HYBRID**

#### Hyper lubrifiant et nettoyant.

WARM UP® HYBRID est un hyper lubrifiant et nettoyant spécialement conçu pour les motorisations hybrides essence de tous types : semi hybride, full hybride et hybride essence rechargeable. Il permet de nettoyer en profondeur l'ensemble du circuit de carburant. Sa formule nettoyant supprime les dépôts du système d'injection et élimine efficacement les suies carbonées en les dispersant à travers le système pendant la combustion. Il lubrifie les injecteurs, la pompe à injection, les guides soupapes, le système d'alimentation et toute la partie supérieure de la chambre de combustion. Sa formulation spécifique permet d'éviter la phase de séparation des bio-carburants et disperse l'eau dans le carburant, évitant ainsi la corrosion.

#### Les avantages :

- ✓ Nettoie et lubrifie tout le circuit d'alimentation en carburant.
- ✓ Nettoie les injecteurs et évite la formation des dépôts.
- ✓ Prévient la corrosion.
- ✓ Limite la formation de gommes, goudrons et résines dans le système d'injection.
- ✔ Prévient les excès d'émission de particules sur les injections directes d'essence.
- ✓ Stabilise le carburant.
- ✓ Prolonge la durée de vie du moteur.
- Réduit les émissions polluantes.
- ✓ Diminue la consommation de carburant.

## NANO METAL TREATMENT

### Les points forts de cette formulation :

- ✓ Formule ultra concentrée et traitement permanent pendant 5000km qui évite une application à chaque plein.
- ✓ Contient le procédé XT2™ ANTIFRICTION DU METAL : améliore la lubrification des injecteurs.

#### Dosage et méthode d'application :

- ✓ Verser le flacon de 300ml dans le réservoir puis remplir avec 30L de carburant. Ensuite, rouler à un régime supérieur à 2500tr/min pendant 30min.
- Renouveler l'application tous les 5000km.



Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute information complémentaire par email : info@warmup.eu.com. Les résultats et les informations contenus ci-dessus sont supposés être de bonne foi et fournis en toute objectivité, ils ne pourraient en aucun cas être utilisés contre quiconque à titre de rapport officiel. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été conçu.