

- Formulation
- Blending
- Filling & labeling
- Private label
- Laboratory analyses
- Research & Development

AMOSAN PETROCHEMICALS GROUP

Madeleine 26, CH-1800 Vevey (Suisse)

Z.I. Mailhan, F-30230 Bouillargues (France)

Via Passerini n.13, 20900 Monza (MB) (Italie)

c/ Casas de Campos, 1 2º 2ª 290001 - Málaga (Espagne)

2 rue Abou Alachaari, 20070 Casablanca (Maroc)

www.amosan.eu.com



Warm Up®

VC250

FICHE TECHNIQUE: WU-VC250

Produit : VISCO CHARGER Marque : WARM UP® Référence : WU-VC250

Conditionnement : flacon de 250ml



VISCO CHARGER

2 en 1 : anti-consommation d'huile et anti-fuite moteur. Améliorant de viscosité et reconditonneur de joints.

WARM UP® VISCO CHARGER est un traitement modificateur de viscosité d'huile et reconditionneur de joints permettant de réduire les fuites et la consommation excessive d'huile des moteurs, toutes générations confondues.

Les avantages :

- ✓ Modifie la viscosité de l'huile à chaud pour réduire la consommation d'huile par le haut moteur.
- ✓ Réduit sensiblement la consommation d'huile.
- ✓ Améliore la pression d'huile.
- ✓ Stoppe et prévient les fuites d'huile moteur sans démontage.
- ✓ Régénère l'élasticité des bagues d'étanchéité et des joints toriques (vilebrequin, arbre à cames, guide de soupapes).
- ✓ Améliore la souplesse des joints et des bagues.
- ✓ Réduit les fumées bleues et les taux de polluants.
- ✓ Compatible avec tous types d'huiles moteur (minérales, semi-synthétiques et synthétiques).

Les points forts de cette formulation :

- ✓ 2 actions en 1 : réduit la consommation d'huile et protège les joints.
- ✓ Formule ultra-concentrée : un flacon de 250ml traite jusqu'à 4 litres d'huile.
- Universel : compatible essence et diesel, ancienne et nouvelle générations.
- ✓ Ne nécessite pas de vidange préalable.



Dosage et méthode d'application :

- ✓ Huile chaude, verser le dosage prescrit par l'orifice de remplissage. Chauffer le produit au bain-marie pour faciliter l'application.
- ✓ Moteur standard (jusqu'à 4 litres d'huile): un flacon de 250ml. Autres: 5% à 10% dans l'huile.
- ✓ Curatif en cas de consommation excessive : 2 flacons de 250ml.
- ✓ Périodicité d'application : s'applique à chaque vidange.