



- Formulation
- Blending
- Filling & labeling
- Private label
- Laboratory analyses
- Research & Development

AMOSAN PETROCHEMICALS  
Z.I. De Mailhan, 1100D chemin du Pont des Isles  
F-30230 Bouillargues (France)

WARM UP CHEMICALS  
Rue de la Madeleine 26, CH-1800 Vevey (Switzerland)  
www.warmup.eu.com info@warmup.eu.com



## FICHE TECHNIQUE : WDT.5000

PRODUIT : WATER DISPERSANT TREATMENT

Marque : WARM UP®

Référence : WDT.5000

Conditionnement : vrac de 5, 25, 60, 210 et 1000 litres.



# WATER DISPERSANT TREATMENT

## Anti-humidité et dispersant d'eau pour carburants essence et diesel.

WARM UP® WATER DISPERSANT TREATMENT est un traitement type dispersant d'eau qui permet d'éliminer l'eau présente dans le réservoir et dans la ligne d'alimentation en carburant. Il agit par absorption des molécules d'eau (encapsulation) pour permettre leur vaporisation dans la chambre de combustion. Formule adaptée aux anciennes et aux nouvelles générations de moteurs essence, diesel, biocarburants, turbo diesel, injection directe et indirecte.

### ▶ Les avantages :

- ✓ Elimine l'eau du réservoir et de la ligne d'alimentation.
- ✓ Réduit l'oxydation et la corrosion.
- ✓ Améliore le démarrage à froid.
- ✓ Augmente les performances d'injection.
- ✓ Diminue la consommation de carburant.
- ✓ Réduit les trous à l'accélération.
- ✓ Réduit les fumées blanches.
- ✓ Améliore la combustion et la carburation.
- ✓ Améliore la performance moteur.
- ✓ Prolonge la durée de vie du système d'injection.
- ✓ Applicable pour les moteurs anciennes et nouvelles générations.
- ✓ Compatible E.G.R., F.A.P., sonde lambda et catalyseur.

### ▶ Les points forts de cette formulation :

- ✓ Formule anciennes et nouvelles générations de carburants.
- ✓ Formule spécifique aux problématiques d'humidité et de condensation du carburant, sans package multifonctionnels pour une meilleure efficacité.
- ✓ Pour carburants essence et diesel.
- ✓ Formule ultra-concentrée, très bon rapport qualité/prix.
- ✓ Conforme aux normes EURO IV, V et VI.

### ▶ Dosage et méthode d'application :

- ✓ Application préventive afin de prévenir des problématiques d'humidité dans le carburant : 0,3% de WDT.5000 avant le remplissage de carburant.
- ✓ Application curative pour éliminer la présence d'eau dans le carburant : 0,7% de WDT.5000 avant le remplissage de carburant.
- ✓ Suite à l'application du traitement WDT.5000, il est recommandé d'effectuer une lubrification des injecteurs avec WARM UP® DIESEL INJECTION PURGE (pour carburants diesel, référence : DIP.5000) ou WARM UP® INJECTION PURGE PETROL (pour carburant essence, référence : IPP1000).

Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute information complémentaire par email : info@warmup.eu.com . Les résultats et les informations contenus ci-dessus sont supposés être de bonne foi et fournis en toute objectivité, ils ne pourraient en aucun cas être utilisés contre quiconque à titre de rapport officiel. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été conçu.