



- Formulation
- Blending
- Filling & labeling
- Private label
- Laboratory analyses
- Research & Development

AMOSAN PETROCHEMICALS
Z.I. De Mailhan, 1100D chemin du Pont des Isles
F-30230 Bouillargues (Francia)
WARM UP CHEMICALS
Rue de la Madeleine 26, CH-1800 Vevey (Svizzera)
www.warmup.eu.com/ info@warmup.eu.com



SCHEDA TECNICA: WDT.5000

PRODOTTO: WATER DISPERSANT TREATMENT

Marca: WARM UP®

Codice prodotto: WDT.5000

Confezionamento: sfuso da 5, 25, 60, 210 e 1.000 litri.



WATER DISPERSANT TREATMENT

Antiumidità e disperdente d'acqua per benzina e diesel.

WARM UP® WATER DISPERSANT TREATMENT è un trattamento disperdente che consente di eliminare l'acqua presente nel serbatoio e nella linea di alimentazione del carburante. Agisce per assorbimento delle molecole d'acqua (incapsulamento), favorendo la loro evaporazione nella camera di combustione. Formula adattata alle vecchie e nuove generazioni di motori a benzina, diesel, biocarburanti, turbo diesel, iniezione diretta e indiretta.

► Vantaggi:

- ✓ Elimina l'acqua dal serbatoio e dalla linea di alimentazione.
- ✓ Riduce l'ossidazione e la corrosione.
- ✓ Migliora l'avviamento a freddo.
- ✓ Aumenta l'efficienza del sistema di iniezione.
- ✓ Riduce i consumi di carburante.
- ✓ Riduce i buchi in accelerazione.
- ✓ Riduce i fumi bianchi.
- ✓ Migliora la combustione e la carburazione.
- ✓ Migliora la prestazione del motore.
- ✓ Prolunga la durata di vita del sistema di iniezione.
- ✓ Adatto ai motori di vecchia e nuova generazione.
- ✓ Compatibile con EGR, FAP, sonde lambda e catalizzatore.

► I punti di forza di questa formula:

- ✓ Formula adatta a vecchie e nuove generazioni di carburanti.
- ✓ Formula specifica che risponde ai problemi derivanti dall'umidità e dalla condensa del carburante, senza package multifunzionali per una migliore efficacia.
- ✓ Per benzina e diesel.
- ✓ Formula ultra-concentrata, ottimo rapporto qualità/prezzo.
- ✓ Conforme alle norme Euro IV, V e VI.

► Dosaggio e metodo di applicazione:

- ✓ Applicazione preventiva per evitare problemi di umidità nel carburante: 0,3% di WDT5000 prima del rifornimento di carburante.
- ✓ Applicazione curativa per eliminare l'acqua presente nel carburante: 0,7% di WDT5000 prima del rifornimento di carburante.
- ✓ Dopo l'applicazione del trattamento WDT.5000, si raccomanda di lubrificare gli iniettori con WARM UP® DIESEL INJECTION PURGE (per diesel, codice: DIP5000) o WARM UP INJECTION PURGE PETROL (per benzina, codice: IPP1000).