AMOSAN PETROCHEMICALS ENGINEERING

Formulation
Blending
Filling & labeling
Private label
Laboratory analyses
Research & Development

AMOSAN PETROCHEMICALS GROUP
Madeleine 26, 1800 Vevey (Suisse)
Z.I. Mailhan, 30230 Bouillargues (France)
Sede legale Via Passerini n. 13, 20900 Monza (MB) (Italie)
c/ Casas de Campos, 1 2º 2ª 290001 - Málaga (Espagne)
2 rue Abou Hassan Alachaari, Bvd Anfa 20070 Casablanca (Maroc)
www.amosan.eu.com / www.warmup.eu.com

SWISS LAB®

WARM UP®

MP250

FICHE TECHNIQUE : WU-MP250

PRODUIT : METAL PROTECT ANTI-FRICTION UNIVERSEL
Marque : WARM UP®
Référence : WU-MP250
Conditionnement : flacon de 250 ml



METAL PROTECT ANTI-FRICTION UNIVERSEL

Anti-usure et friction pour moteur, boîte de vitesses, direction, différentiel et hydraulique.

WARM-UP® METAL PROTECT ANTI-FRICTION UNIVERSEL est un traitement innovant pour huiles moteur et systèmes mécaniques spécialement conçu pour protéger et optimiser le fonctionnement des moteurs diesel et essence, ainsi que certaines pièces mécaniques. Grâce à sa formule concentrée, il assure une protection durable et une efficacité prolongée, tout en évitant les pertes lors des vidanges.

▶ Les avantages :

- ✓ Compatible avec tous moteurs diesel et essence (FAP, catalyseur, EGR, turbo, sonde lambda).
- ✓ Utilisable également dans les boîtes de vitesses manuelles, directions assistées et différentiels.
- ✓ Protège et optimise le système de lubrification sur une longue durée (efficace jusqu'à 30 000 km).
- ✓ Réduit l'usure mécanique et contribue à une meilleure performance globale.
- ✓ Ne nécessite pas de réapplication après chaque vidange.

▶ Les points forts de cette formulation :

- ✓ Formule hautement concentrée assurant une efficacité optimale avec un faible dosage.
- ✓ Reste actif dans l'huile même après vidange, garantissant une durabilité exceptionnelle.
- ✓ Sécurité d'utilisation : sans danger pour les systèmes modernes (FAP, catalyseur, sonde lambda).
- ✓ Application polyvalente (moteur, boîte de vitesse manuelle, direction assistée, différentiel).
- ✓ Dosage précis et facile : 5% dans le volume d'huile.

▶ Dosage et méthode d'application :

- ✓ 1 flacon de 250 ml pour traiter jusqu'à 5 litres d'huile (soit 5% du volume d'huile).
- ✓ Application :
  1) Moteur chaud, verser directement le flacon dans l'huile par l'orifice prévu.
  2) Applicable à tous moteurs diesel et essence, boîtes de vitesses manuelles, directions assistées et différentiels.
  3) Ne pas utiliser dans les transmissions automatiques ni dans les autobloquants à glissement limité.
- ✓ Durée d'efficacité : reste actif et efficace jusqu'à 30 000 km.

www.warmup.eu.com

Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute information complémentaire par email : info@warmup.eu.com. Les résultats et les informations contenus ci-dessus sont supposés être de bonne foi et fournis en toute objectivité, ils ne pourraient en aucun cas être utilisés contre quiconque à titre de rapport officiel. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été conçu.